



SCOOTER POWER MA 4T 5W-40

Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter con frizioni a bagno d'olio
100% Sintetico - JASO MA

UTILIZZO

Sviluppato per motori 4 tempi di scooter e maxi-scooter di vecchia e nuova generazione, di qualsiasi cilindrata, con o senza convertitore catalitico, con cambio integrato e frizioni a bagno d'olio.

Per tutti gli scooter con utilizzo urbano ed extra-urbano.

Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza piombo, con e senza Etanolo, e bio-carburanti.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API SP

PRESTAZIONI JALOS MA No. M033MOT230

Lubrificante 100% sintetico, riduce gli attriti interni al motore, migliora l'efficienza meccanica.

La specifica JASO MA garantisce il giusto livello di attrito per il corretto funzionamento e la durata delle frizioni a bagno d'olio.

Migliorata resistenza dell'olio per avere un'eccellente protezione alle alte temperature, particolarmente indicato per un utilizzo urbano: funzionamento a pieno carico per lunghi periodi e stop&go con difficoltà di raffreddamento.

La viscosità 5W-40 risponde alle più recenti richieste dei maggiori costruttori e migliora le partenze a freddo riducendo l'usura del motore.

Volatilità molto bassa per ridurre il consumo di olio.

Offre pulizia del motore, proprietà detergenti e disperdenti, resistenza all'incremento di viscosità causato da incombusti prodotti dal motore. Elevata resistenza all'invecchiamento dell'olio.

Proprietà Anti-ossidanti, Anti-corrosione, Anti-schiuma.

RACCOMANDAZIONI

Intervali di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**SCOOTER POWER MA 4T 5W-40**

Lubrificante per motori 4 tempi di Scooter e MaxiScooter con frizioni a bagno d'olio
100% Sintetico - JASO MA

RACCOMANDAZIONI

Viscosità	SAE J 300	5W-40
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.846
Viscosità a 40°C	ASTM D445	86.7 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	14.0 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	166.0
Pour point	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.2 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F